

Totalfood

MULTI FOOD HOSE



Código	Diameter		Working pressure		Burst pressure		Weight nominal	Min. bending radius	Length max	
	Inside	Outside	bar	psi	bar	psi			m	ft
IGP770W	25	36,5	10	150	30	450	0,85	90	60	200
IGP772W	38	49,5	10	150	30	450	1,26	135	60	200
IGP773W	51	63,5	10	150	30	450	1,91	180	60	200
IGP774W	63	77	10	150	30	450	2,39	220	60	200
IGP775W	76	91	10	150	30	450	3,30	265	60	200

Other length on request.

ES

Para todo producto alimentario

- **Normativa:** FDA tit.21 art.177.2600 alimentos acuosos y grasos. Libre de FTALATOS
- **Aplicación:** manguera espiral corrugada para suministro y aspiración de diversos productos alimentarios como aceite, vino, cerveza, zumos de fruta, grasas, leche y alcohol hasta 96°.
- **Temperatura:** de -30°C a +100°C.

Construcción

- **Tubo interior:** caucho sintético blanco, liso, apto para uso alimentario, insípido e inodoro. Completamente libre de ftalatos.
- **Refuerzo:** tejidos sintéticos de alta resistencia y espiral de acero incrustada.
- **Cobertura:** material termoplástico azul, ondulado, translúcido y con bajo coeficiente de fricción.
- **Marcaje:** banda blanca/roja: "TOTAL Food (logotipo de la aplicación).
- **Disponible bajo pedido:** 1.Otros diámetros 2.Cobertura en otros colores 3.Otras presiones de trabajo

ENG

For all liquid food products

- **Regulation:** FDA tit.21 art.177.2600 aqueous and fatty foods. Phthalates free
- **Application:** corrugated spiral hose for supply and suction of various food products such as oil, wine, beer, fruit juices, fats, milk and alcohol up to 96°.
- **Temperature:** from -30°C (-22°F) to +100°C (+212°F).

Construction

- **Inner tube:** white synthetic rubber, smooth, food safe, tasteless and odourless. Completely phthalate-free.
- **Reinforcement:** high-strength synthetic fabrics and embedded steel spiral.
- **Coating:** blue, corrugated, translucent thermoplastic material with low coefficient of friction.
- **Marking:** white/red band "TOTAL FOOD" (application logo).
- **Also available upon request.** 1.Different diameters 2.Hose cover in different colours 3.Different working pressures.