

# Easyfood

LIQUID FOOD HOSE



Código	Diameter		Working pressure		Burst pressure		Weight nominal	Min. bending radius	Length max	
	Inside	Outside	bar	psi	bar	psi			m	ft
IGP580W	76	89,5	6	87	18	261	3,11	345	60	200
IGP600W	102	116	6	87	18	261	4,60	455	60	200

Other length on request.



ES

## Flexible y para líquidos alimentarios

- **Normativa:** FDA tit.21 art.177.2600 alimentos acuosos. Libre de FTALATOS
- **Aplicación:** manguera de pared dura para la aspiración y descarga de múltiples productos alimenticios como leche, derivados, jugos, etc, con la excepción de aceites y grasas. Su estructura la convierte en una manguera especialmente ligera y fácil de manejar. Ideal para su uso en camiones cisterna.
- **Temperatura:** de -25°C a +80°C.

### Construcción

- **Tubo interior:** caucho NR blanco, liso, de calidad alimentaria.
- **Refuerzo:** cordón sintético de alta resistencia más alambre helicoidal de acero.
- **Cobertura:** azul, lisa, caucho NR, resistente a la intemperie y a la abrasión.
- **Marcaje:** banda de color rojo/blanco "GASSÓ EASYFOOD ...".
- **Disponible bajo pedido:** 1.Otros diámetros 2.Cobertura en otros colores 3.Otras presiones de trabajo

ENG

## Flexible and for food liquids

- **Regulations:** FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. Phthalates free
- **Application:** hard-wall hose for suction and discharge of a wide range of foodstuffs such as milk, milk products, juices, etc., with the exception of oils and fats. Its structure makes it a particularly light and easy to handle hose. Ideal for use on tank trucks.
- **Temperature:** from -25°C (-13°F) to +80°C (+176°F).

### Construction

- **Inner tube:** white, smooth, food grade NR rubber.
- **Reinforcement:** high strength synthetic cord plus steel helical wire.
- **Cover:** blue, smooth, weather and abrasion resistant NR rubber.
- **Marking:** cred/white band "GASSÓ EASYFOOD".
- **Also available upon request.** 1.Different diameters 2.Hose cover in different colours 3.Different working pressures.