


code	diametro interior		presión de trabajo		presión de rotura		peso nominal		radio de curvatura		vacio	longitud máx.	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1443062	25	1	10	150	30	450	0,65	0,44	75	3,0	0,6	60	200
1443054	32	1-1/4	10	150	30	450	0,85	0,57	95	3,7	0,6	60	200
1443160	38	1-1/2	10	150	30	450	1,12	0,75	115	4,5	0,6	60	200
1455214	40	1-37/64	10	150	30	450	1,17	0,79	120	4,7	0,6	60	200
1443151	50	1-31/32	10	150	30	450	1,44	0,97	150	5,9	0,6	60	200
1452517	60	2-3/8	10	150	30	450	1,67	1,12	180	7,1	0,6	60	200
1451944	63,5	2-1/2	10	150	30	450	1,76	1,18	195	7,7	0,6	60	200
1450859	76	3	10	150	30	450	2,18	1,46	225	8,9	0,6	60	200
1452444	80	3-5/32	10	150	30	450	2,28	1,53	240	9,5	0,6	60	200
1452452	100	3-15/16	10	150	30	450	2,88	1,94	350	13,8	0,6	60	200



ES

## Productos alimenticios no grasos. Cubierta termoplástica. SISTEMA EASYSHELL

**Norma:** Reg. CE 1935/04 y Reg. CE 2023/06. Sin ftalatos. Sin HAP (según ZEK 01.4-08 Cat. 1). Probado con metales pesados. Sin bisfenol A. FDA tit.21 art.177.2600 alimento acuoso. BfR XXI Cat.2 alimentos. D.M.21/03/73 alimentos acuosos y alcohol hasta 96°.

**Aplicación:** manguera espiral corrugada, flexible y ligera, para aspiración y suministro de vinos finos y alcohol hasta 96°. Cubierta de baja fricción.

**Temperatura:** -40°C a +120°C.

### Construcción

**Tubo interno:** caucho IIR blanco, liso, de calidad alimentaria, insípido, inodoro.

**Refuerzo:** tejido sintético de alta resistencia y espiral de acero incrustada.

**Revestimiento:** material termoplástico translúcido rojo ondulado con bajo coeficiente de fricción, resistente a la intemperie.

**Marcaje:** transfer azul/blanco «IVG Food...»

**Disponible a petición:** 1. Cubierta en diferentes colores. 2. Tapa en diferentes colores

EN

## Non fatty foods. Thermoplastic cover. EASYSHELL SYSTEM

**Standards:** Reg. EC 1935/04 and CE 2023/06. Phthalates free. PAHs free (acc. to ZEK 01.4-08 Cat. 1). Bisphenol A free. Heavy metal tested. FDA tit.21 art.177.2600 aqueous foods. BfR XXI Cat.2 foods. D.M. 21/03/73 aqueous and alcohol up to 96°.

**Application:** hardwall corrugated hose, lightweight and flexible, for the suction and delivery of vintage wines and alcohols at 96°. Low friction cover.

**Temperature:** from -40°C (-40°F) to +120°C (+248°F).

### Construction

**Tube:** white, smooth, food quality, taste free and odourless IIR rubber. Contains no phthalates.

**Reinforcement:** high strength synthetic cord plus steel helix wire.

**Cover:** red, corrugated, translucent thermoplastic material with low friction coefficient, weathering resistant.

**Branding:** continuous blues/white stripe "IVG Food...".

**Also available upon request:** 1. Tube in NR rubber. 2. Cover in different colours.

FR

## Produits alimentaires non gras. Revêtement thermoplastique. EASYSHELL SYSTEM

**Normes:** Reg. CE 1935/04 et CE 2023/06. Absence de PHTALATES. Absence de HAP (selon ZEK 01.4-08 Cat. 1). Sans Bisphénol A. Test de dépistage de métaux lourds. FDA tit.21 art. 177.2600 alim. aqueux. BfR XXI Kat.2 alim. D.M.21/03/73 alim. aqueux et alcool titrant jusqu'à 96°.

**Applications:** tuyau spirale revêtement ondulé, flexible et léger, pour aspiration et refoulement de vins de prestige et alcool jusqu'à 96°. Frottement réduit du revêtement.

**Gamme de températures:** de -40°C à +120°C.

### Construction

**Tube:** IIR blanc lisse de qualité alimentaire inodore, ne transmet pas de goût. Aucune présence de phtalates.

**Armature:** Nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

**Revêtement:** rouge ondulé translucide, en matériel thermoplastique à bas coefficient de frottement, résistant aux agents atmosphériques.

**Marquage:** bande bleu/blanc "IVG Food...".

**Disponibles sur demande:** 1. Tube en NR. 2. Revêtement en couleurs différentes.

DE

## Nicht fettige, flüssige Lebensmittel. Decke aus Thermoplast. EASYSHELL SYSTEM

**Normen:** Reg. CE 1935/04 und CE 2023/06. PHTALAT frei. PAK frei (nach ZEK 01.4-08 Kat. 1). BISPHENOL A frei. Schwermetall geprüft. FDA tit. 21 art. 177.2600 wässrige Lebensmittel. BfR XXI Kat.2 Lebensmittel. DM 21/03/73 wässrige Lebensmittel und Alkohol bis 96 Vol%.

**Verwendung:** gewellter Spiralschlauch, flexibel und leicht, geeignet zum Absaugen und Fördern von Edelwein und Alkohol bis 96°. Reibungsarme Abdeckung.

**Temperaturbereich:** -35°C bis +70°C.

### Aufbau

**Seele:** IIR-Gummi, weiß, glatt, Lebensmittelqualität, geschmacksfrei und geruchlos. Phtalaten frei.

**Einlagen:** hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspirale.

**Decke:** rot, gewellt, durchscheinend, Thermoplast mit niedrigem Reibungskoeffizient, witterungsbeständig.

**Kennzeichnung:** Transferstreifen blau/weiß "IVG Food...".

**Außerdem lieferbar auf Anfrage:** 1. NR Seele. 2. Decke in anderen Farben.