

FLAT RED

FIRE HOSE WITH RUBBER COATING

Flat, flexible hose designed for potable water supply and firefighting use. Made with high-tenacity synthetic yarn, coated with a high-quality nitrile/PVC vulcanized compound that offers excellent resistance to chemicals, oils, fuels, and other aggressive substances.

MAIN ADVANTAGES

Maintenance-free and easy to clean
No drying required
Long service life and mechanical durability
Resistant to aging, UV rays, ozone, and microbial attack

CERTIFICATIONS

DIN 14811 Class 3
BS 6391:2009 Type III
Russian Maritime Register

AVAILABLE OPTIONS

Standard color: red (also available in blue and yellow)
Lightweight version without ribs
Custom marking and international couplings on request
Lengths up to 200 m; other diameters available on request

MANGUERA CONTRA INCENDIOS CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE CAUCHO

Manguera plana y flexible para suministro de agua potable y uso en incendios. Fabricada con hilo sintético de alta tenacidad, recubierto con un compuesto vulcanizado de nitrilo/PVC que garantiza alta resistencia a productos químicos, aceites, combustibles y agentes agresivos.

VENTAJAS PRINCIPALES

Sin mantenimiento y fácil limpieza.
No requiere secado.
Larga vida útil y resistencia mecánica.
Resistente al envejecimiento, rayos UV, ozono y agentes microbiológicos.

CERTIFICACIONES

DIN 14811 Clase 3
BS 6391:2009 Tipo III
Registro Marítimo Ruso

DISPONIBILIDAD

Colores: rojo (también azul y amarillo).
Versión ligera sin nervios.
Marcado personalizado y acoplamientos internacionales (bajo pedido).
Longitudes hasta 200 m y otros diámetros disponibles.



DIAMETER Inch (mm) DIÁMETRO (pulgadas)	WEIGHT g/m PESO (g/m)	BURST PRESSURE LONGITUD (m)	WORKING PRESSURE PRESIÓN DE TRABAJO	TEST PRESSURE PRESIÓN DE PRUEBA
1" (25)	180	50	17	24
1½" (38)	310	50	17	24
1½" (38) LW*	295	50	17	24
2" (52)	410	50	17	24
2½" (65)	580	50	17	24
2½" (65) LW*	515	50	17	24
3" (75)	700	50	17	24
3½" (90)	810	40	15	24
4" (102)	850	40	15	24
4½" (110)	920	40	15	24
5" (127)	1350	35	12	24
6" (152)	1600	35	12	24
8" (203)	3000	30	10	24